

---

## Manutenzione parquet sportivo

---

La Levigatura viene effettuata con apposita macchina industriale a sedere che consente di levigare il pavimento restando comodamente seduti e in modo estremamente efficiente.

La stabilità del corpo macchina è garantita dal basso baricentro che ne previene rovesciamenti, oscillazioni e assicura una rifinitura perfetta grazie alla velocità costante dell'unità mobile.

Elenchiamo di seguito le varie fasi di lavorazione:

- levigatura effettuata con vari passaggi utilizzando carta abrasiva a grana 36 – 60 – 100;
- aspirazione con aspirapolvere professionale;
- stesura con appositi rulli da 50 cm della prima mano di fondo ignifugo bicomponente;
- carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180 ed aspirazione con aspirapolvere professionale;
- stesura con appositi rulli da 50 cm della seconda mano di vernice ignifuga bicomponente;
- carteggiatura con monospazzola rotativa a grana 180, aspirazione con aspirapolvere professionale e pulizia a più passate con panni a forcice per l'asportazione totale della polvere residua sul pavimento
- stesura con appositi rulli da 50 cm della terza mano di vernice ignifuga bicomponente.

La vernice trasparente è di tipo poliuretana bicomponente ignifuga con le seguenti caratteristiche:

Peso specifico 1080 +/- 20gr/lt; Viscosità comp. A 25" +/- 2" ; viscosità comp. B 17" +/- 2"; resistenza all'abrasione 24 mg; aderenza (quadrettatura) 100%.

La stessa dovrà essere idonea per il gioco del basket e volley, specificatamente antiscivolo, con consumo minimo di 350 gr/mq.

Per quanto concerne il grip superficiale dovrà possedere le seguenti certificazioni pena l'esclusione:

- F.I.B.A. livello A;
- DIN 18032.2 Aprile 2001 0,40-,060 mm;
- RESISTENZA AL DERAPAGGIO misurata con skid valore resilienza  $\geq 125$  hardness irhd con umidità 55% e temperatura 21 gradi.

PER I PREZZI CONTATTARE NS. UFFICIO VENDITE