
PORTAROTOLO FISSO A PARETE – stoccaggio e posizionamento

I **PORTAROTOLI a parete** sono realizzati in acciaio sezione 40x40 mm verniciati a polvere epossidica. Nelle parti sporgenti ogni tubolare sarà di forma arrotondata con protezioni in gomma. Le dimensioni sono 400x1.600, posizionati ad un'altezza di 400 mm (circa).

Il posizionamento a parete avverrà nella seguente maniera:

1. Il primo porta-rotolo ad un'altezza di cm 50 circa da terra:
2. il secondo sovrapposto rispetto al primo in modo che i teli vengano srotolati in modo combaciante **evitando l'operatore a compiere operazioni manuali** per accostare i rotoli stesi uno all'altro.

In questo modo, durante la fase di srotolamento, l'operazione avviene in modo naturale, in tempi brevi con sensibile risparmio di energia per l'utilizzatore finale. Ancor più **durante** la fase di **riavvolgimento** l'operazione risulterà oltremodo facilitata grazie ad un **motorino elettrico fornito in dotazione**. Esso di volta in volta verrà inserito in ciascun tubolare **risolvendo definitivamente i problemi legati alla manualità delle operazioni**..

PER I PREZZI CONTATTARE NS. UFFICIO VENDITE