

---

## Segnaletiche - Accessori

---

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni CONI, con l'applicazione di resine poliuretatiche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura.

Le linee curve delle segnaletiche saranno effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo.

Tracciatura delle linee di delimitazione dei campi da gioco:

n. 01	<b>pallacanestro</b>	colore bianco RAL 9003
n. 01	<b>pallavolo</b>	colore rosso RAL 3020
n. 01	<b>pallamano</b>	colore verde RAL 6032
n. 01	<b>calcetto</b>	colore nero RAL 9005
n. 01	<b>hockey</b>	colore giallo RAL 1021
n. 01	<b>cerchio pattinaggio</b>	colore celeste RAL F300

Fornitura e posa di battiscopa triangolare avente sezione 50x50 mm in legno verniciato. Il battiscopa verrà posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm.

Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato larghezza 80 mm, per raccordare la pavimentazione nuova con le stanze adiacenti. La finitura delle stesse sarà di colore argento con una copertura di anodizzazione di ca. 20 microns. Tale materiale ha caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione ed alle sollecitazioni meccaniche.

Fornitura ed installazione di n. 2 ghiera costituite da una base in ferro e coperchio rifinito con la stessa essenza del parquet. Le ghiera saranno installate a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell'impianto di pallavolo a palo unico.

È compresa la fornitura di una ventosa per l'estrazione del coperchio della ghiera.

E' escluso il posizionamento della bussola all'interno del massetto e relativo foro.

Fornitura ed installazione di ghiera avente diametro di 70 mm, costituita da una base ed un coperchio realizzati in ottone. La stessa sarà installata a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi delle attrezzature sportive (porte calcetto, pallamano e palco salita).

E' escluso il posizionamento della bussola all'interno del massetto e relativo foro.

Colorazione del parquet con un colore marcato e contrastante a scelta della D.L., eseguita con lo stesso procedimento di tracciatura delle segnaletiche calcolato su campo regolamentare avente dimensioni **28x15 mt:**

**area dei tre secondi e cerchio centrale**

**fascia di delimitazione laterale** larghezza due metri

PER I PREZZI CONTATTARE NS. UFFICIO VENDITE